


1 Limpeza “pós- instalação”



A limpeza “pós-instalação” ajuda a remover resíduos de betumes, cimento e calcário das juntas. Esta operação é obrigatória após a instalação tanto de mosaicos vidrados como não vidrados. Nunca limpe mosaicos que estejam demasiado quentes (por exemplo, expostos à luz solar durante os meses quentes de verão), pois a reação de químicos agressivos pode ser mais intensa. No verão, realize a operação no período mais fresco do dia.

Superfícies antiderrapantes

Em virtude das suas texturas antiderrapantes, ásperas ou estruturadas específicas, as superfícies antiderrapantes são mais difíceis de limpar. Por isso, preste especial atenção aos métodos de limpeza; concretamente, limpe mais cedo e utilize escovas motorizadas com discos brancos e bege.



BETUME UTILIZADO	QUANDO LIMPAR	O QUE UTILIZAR	INSTRUÇÕES
Cimento betuminoso misturado com água	Após 4/5 dias e num espaço de 10 dias após a aplicação do betume	Detergente de base ácida (Cf. “Lista de detergentes de base ácida”)	Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente. Teste o produto nos mosaicos antes de utilizar. Isto aplica-se particularmente a produtos lapidados e polidos. Antes da limpeza, as superfícies devem ser humedecidas com água. Após a limpeza, seque todo o líquido restante (se possível, com um aspirador a seco) e enxague cuidadosamente e várias vezes com água. Absorva a água do enxaguamento restante com um aspirador de líquidos ou um pano.
Betume epóxi, de dois componentes e reativo	Imediatamente	Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do betume	Este tipo de produto deve ser removido de imediato e de forma escrupulosa, uma vez que estes betumes endurecem muito depressa, mesmo em poucos minutos. Siga rigorosamente os métodos de limpeza recomendados pelo fabricante do betume e verifique a eficácia dos mesmos, realizando um teste de limpeza antes de aplicar o betume em na totalidade do pavimento/da parede

TIPO DE DETERGENTE	NOME DO DETERGENTE	FABRICANTE
Base ácida	KERANET (*)	MAPEI
	PAVIM (*)	PANARIAGROUP
	DETERDEK (*)	FILA
	TREK (*)	LITHOFIN
	ZEMENTSCHLEIERENTFERNER (*)	MAPEI
	HMK R63 (*)	HMK
	SOLVACID (*)	GEAL

(*) Siga as instruções indicadas na embalagem. Teste o produto nos mosaicos antes de utilizar. Isto aplica-se particularmente a produtos lapidados e polidos.




Se a limpeza pós-instalação não tiver sido realizada corretamente

BETUME UTILIZADO	O QUE SE VÊ	O QUE PODE SER FEITO
Cimento betuminoso misturado com água	Resíduos, películas brilhantes.	Repita a lavagem após a instalação, conforme descrito no capítulo "1 – Limpeza pós-instalação"; se necessário, utilize os mesmos detergentes, mas em concentrações mais elevadas.
Betume epóxi, de dois componentes e reativo	Névoa de betume em torno das juntas.	Uma vez endurecido, o betume é muito difícil ou mesmo impossível de remover. Contacte o fabricante do betume.

2 Limpeza Cuidado diário



Utilize água morna e um pano de microfibras de boa qualidade como. Ocasionalmente, por exemplo, a cada 10-20 dias, consoante o estado do pavimento, utilize detergentes neutros, sem ceras e que não depositem películas brilhantes, diluídos em água quente. Uma vez terminado o processo de limpeza, enxague sempre com água, utilizando um segundo pano de microfibras de boa qualidade.






MOSAICO A LIMPAR	O QUE UTILIZAR	INSTRUÇÕES
LINEA MARGRES GRÉS PORCELÂNICO DECORAÇÕES	Detergente neutro sem ceras (cf. "Lista de detergentes"). NÃO utilize álcool, ácidos, solventes, detergentes abrasivos, palha de aço ou esfregões.	Diluído em bastante água quente. Enxague cuidadosamente após a lavagem. Para todas as operações (lavagem, enxaguamento e secagem), utilize panos de microfibras de boa qualidade.


TIPO DE DETERGENTE	NOME DO DETERGENTE	FABRICANTE
	FILA CLEANER (*)	FILA
	PFLEGEREINIGER (*)	LITHOFIN
	BEL GRES (*)	GEAL
	CPMAIN PLUS (*) não utilize para a limpeza de decorações	CPSYSTEMS

(*) Siga as instruções indicadas na embalagem. Teste o produto antes de utilizá-lo efetivamente. Isto aplica-se particularmente a produtos lapidados e polidos.



Se a limpeza diária tiver sido realizada com detergentes inadequados.

MOSAICO A LIMPAR	O QUE SE VÊ	O QUE PODE SER FEITO
	Névoa opaca visível. O pavimento está mais brilhante do que as peças suplentes que não foram instaladas. 	Utilize um detergente como Tile Cleaner, fabricado pela Faberchímica, ou CPDecon, fabricado pela CPSystems. Utilize o produto sem diluir e deixe-o atuar entre 5 e 10 minutos.
LINEA GRÉS PORCELÂNICO MARGRES DECORAÇÕES	Névoa opaca visível quando entra em contacto com vários tipos de líquido. 	Em seguida, esfregue com uma esponja branca, enxague cuidadosamente com água, absorva o líquido do enxaguamento com um aspirador de líquidos ou um pano e, por fim, seque com um pano de microfibras de boa qualidade, como MAGICCLEAN da CPSystems.
	Pegadas. 	



3 Limpeza grande capacidade

MOSAICO A LIMPAR	TIPO DE MANCHA/SUJIDADE	O QUE UTILIZAR
LINEA GRÉS PORCELÂNICO MARGRES	Café, Coca Cola®, sumos de fruta	Detergente de base alcalina
	Gordura, poeira do tráfego de pessoas, limpeza rigorosa	Detergente de base alcalina
	Vinho	Detergente oxidante
	Resíduos de calcário	Detergentes de base ácida
	Ferrugem	Detergentes de base ácida
	Marcas de pneus, marcas de lápis ou marcas metálicas	Pasta abrasiva
	Caneta de tinta permanente, caneta de feltro	Detergente à base de solventes
Sujidade de betume	Detergente para betume	
DECORAÇÕES	Qualquer uma	Detergentes neutros sem ceras

INSTRUÇÕES	NOME DO DETERGENTE	FABRICANTE
Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente.	TIRA-NÓDOAS DE COR PS87	Faberchimica Fila
Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente.	PS87 DETERFLASH INTENSIVREINIGER HMK R55 TASKI R20-STRIP CPMAIN, CPDECON	Fila Geal Lithofin HMK Johnsondiversey CPSsystems
Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente.	OXIDANTE	Faberchimica
Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente. Teste o produto antes de utilizar. Isto aplica-se particularmente a produtos lapidados e polidos.	VIAKAL	Procter & Gamble
Dilua o produto e aplique diretamente sobre a mancha. Deixe atuar durante 10/20 minutos e, em seguida, enxague cuidadosamente. Repita se necessário. Teste o produto antes de utilizá-lo efetivamente. Isto aplica-se particularmente a produtos lapidados e polidos.	ÁCIDO MURIÁTICO DILUÍDO	(vários fabricantes)
Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente. Teste o produto antes de utilizar. Isto aplica-se particularmente a produtos lapidados e polidos.	CREME DE POLIR VIM CLOREX DETERGUM (*) (*) NÃO utilizar em produtos lapidados ou polidos.	Faberchimica Guaber Zep Italia
Os solventes devem ser aplicados diretamente sobre a mancha, sem serem diluídos. Deixe atuar durante cerca de 15/30 segundos. Repita se necessário. Relativamente ao "Tira-nódoas de cor", siga as instruções do fabricante.	DILUENTE NITRO 1,2-DICLOROETILENO TEREBINTINA/"WHITE SPIRIT" TIRA-NÓDOAS DE COR	(vários fabricantes) (vários fabricantes) (vários fabricantes) Faberchimica
Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente.	FUGANET FUGENREINIGER	Fila Lithofin
Utilize água e um detergente neutro sem ceras. NÃO utilize álcool, ácidos, solventes, detergentes abrasivos, palha de aço ou esponjas abrasivas.	PRODUTOS DE LIMPAR O CHÃO FILA CLEANER PFLEGEREINIGER BEL GRES CPMAIN PLUS	Faberchimica Fila Lithofin Geal CPSsystems

4 Tratamento antiderrapante

As propriedades antiderrapantes dos pavimentos instalados (vidrados ou não vidrados) podem ser melhoradas através do uso de produtos específicos. Siga as instruções indicadas na embalagem.


Quando mais tempo deixar o produto atuar no mosaico, mais isso aumenta as propriedades antiderrapantes. Contudo, esta prática pode branquear ligeiramente os mosaicos e tornar a limpeza um pouco mais difícil.



NOME DO PRODUTO	FABRICANTE	INSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO
CPGRIP	CPSystems	Siga as instruções do fabricante	CPMAIN , CPSystems Siga as instruções do fabricante

Conselho

Antes de aplicar o produto, realize um teste preventivo num mosaico que não esteja colocado, a fim de determinar o tempo de contacto mais adequado.



5 Agentes protetores para betumes

Utilizam-se para reduzir a porosidade e, assim, tornar o betume à base de cimento mais resistente a manchas. O uso destes agentes protetores pode tornar a limpeza mais fácil. Siga as instruções indicadas na embalagem. Teste o produto nos mosaicos antes de utilizar. Isto aplica-se particularmente a produtos lapidados e polidos.



BETUME UTILIZADO	NOME DO PRODUTO	FABRICANTE	INSTRUÇÕES
Cimento betuminoso misturado com água	FUGAPROOF KF FUGENSCHUTZ	Fila Lithofin	Siga as instruções do fabricante

MARGRES

C E R A M I C T I L E S

Chousa Nova, 3800-133 Ílhavo, Portugal
+351 234 329 700. Fax +351 234 302 090
margres.com - margres@margres.com

Edição: Maio de 2016